

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03453>

ホームページ > 真空エンドエフェクタ VEE向け真空パッド > SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 20


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 2.5

デザインデータ



属性	値
d2	12 mm
dn	4 mm
D1	22.10 mm
Dmax (S)	23.50 mm
Ds	21.40 mm
G1	G1/8-M
H	31.30 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (ストローク)	13 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	6.80 N
離脱力	15.70 N
水平方向の力	8.40 N
ボリューム	4.20 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	20

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03453>

段数	2.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	6.50 g
製品ファミリー	SPB2

※吸着力は、真空圧-600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



SPI 20 PA SPB2-20

製品コード: 10.01.06.04041

サイズ: 20

材質: ポリアミド

仕様: SPB2-20

スペアパーツ



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03453>



SPB2 20 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.03409

サイズ: 20

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 25.3 mm