
ベローズ真空吸着パッド



製品コード.:10.01.06.03457

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03457



ホームページ 〉 自動搬送用真空機器 〉 真空部品 〉 真空式ロボットハンド 〉 真空エンドエフェクタ VEE 〉 真空エンドエフェクタ VEE向け真空パッド 〉 SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: エラストジュールED 材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 2.5

デザインデータ




属性	値
d2	16.90 mm
dn	4 mm
D1	32. 20 mm
Dmax (S)	34 mm
Ds	31.40 mm
G1	G1/8-M
Н	42. 20 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Ζ (ストローク)	20 mm

テクニカルデータ

属性	值
吸着力 (-600 mbar)	14. 40 N
離脱力	28. 40 N
水平方向の力	12.80 N
ボリューム	12. 40 cm³
曲率半径(最小)(凸面)	30 mm
推奨ホース内径 d	6 mm

ベローズ真空吸着パッド



製品コード.:10.01.06.03457

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03457



サイズ	30
段数	2. 50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	9.50 g
製品ファミリー	SPB2

※吸着力は、真空圧-600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



SPI 30 PA SPB2-30

製品コード.:10.01.06.04043

サイズ: 30

材質: ポリアミド 仕様: SPB2-30

スペアパーツ



SC 040 G1/8-AG

製品コード.:10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

製品コード.:10.01.06.03457

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03457





SPB2 30 ED-65 SC040

製品コード.:10.01.06.03411

サイズ: 30

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 36.2 mm