

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STVI-GE G1/8-IG 4

製品コード: 10.08.02.00149

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00149>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > STVI-GE G1/8-IG 4

ワンタッチホースコネクタ、ストレート



ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 4 mm


材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 8.5 mm

長さ L: 23.5 mm

デザインデータ



属性	値
D	8.50 mm
d	4 mm
G1	G1/8-F
L	23.50 mm
L2	9.50 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 4 d = 2
ホースタイプ	4-2
材質	真鍮
圧力範囲 (作動圧)	1.00 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 ° C
本体質量	16 g
製品ファミリー	STV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STVI-GE G1/8-IG 4

製品コード : 10.08.02.00149

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00149>

アクセサリ



VSL 4-2 PE BL

製品コード : 10.07.09.00013

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 4-2 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00001

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 60 ° C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

製品コード : 10.07.09.00063

外径 D: 4 mm

内径 d: 2.7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PA

最小曲率半径: 30 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 20.00 bar

作動温度: -40 ~ 90 ° C