

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G1/4-AG 8

製品コード: 10.08.02.00207

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00207>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > STV-GE G1/4-AG 8

ワンタッチホースコネクタ、ストレート



ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 8 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 13.9 mm

長さ L: 17.8 mm

デザインデータ



属性	値
D	13.90 mm
d	8 mm
G1	G1/4-M
dn	6 mm
L	17.80 mm
L1	25.20 mm
L2	12.80 mm
LG1	7.40 mm
SW1	17 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 8 d = 6
ホースタイプ	8-6
材質	真鍮
圧力範囲 (作動圧)	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
本体質量	19 g
製品ファミリー	STV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G1/4-AG 8

製品コード : 10.08.02.00207

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00207>

アクセサリ



VSL 8-6 PE BL

製品コード : 10.07.09.00015

外径 D: 8 mm

内径 d: 6 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 8-6 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00003

外径 D: 8 mm

内径 d: 6 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 45 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -35 ~ 60 ° C