

ワンタッチホースコネクタ T

STV-T G1/8-AG 6

製品コード: 10.09.02.00040

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00040>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > STV-T G1/8-AG 6

ワンタッチホースコネクタ T



ネジ G1: G1/8-M


ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 41.5 mm

デザインデータ



属性	値
d	6 mm
G1	G1/8-M
dn	4 mm
D1	12 mm
H	14 mm
H1	20 mm
L	41.50 mm
LG1	5.50 mm
SW1	13 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 6 d = 4
ホースタイプ	6-4
材質	真鍮
圧力範囲 (作動圧)	bar
作動温度	° C
本体質量	35.40 g
製品ファミリー	STV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ワンタッチホースコネクタ T

STV-T G1/8-AG 6

製品コード : 10.09.02.00040

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00040>

アクセサリ



VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

製品コード : 10.07.09.00157

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 50 m

ホース材質: ポリテトラフルオロエチレン

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -190 ~ 260 ° C



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C