

真空ホース（メートル）

VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

製品コード: 10.07.09.00020

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00020>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 60 mm

内径 d: 50 mm

最長: 20 m


ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.82 ~ 2.48 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

デザインデータ



属性

値

d 50 mm

D 60 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	60-50
圧力範囲（作動圧）	-0.82 ~ 2.48 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
最小曲率半径	35 mm
最長	20 m
ホース材質	PU、スパイラルワイヤ、帯電防止
製品ファミリー	VSL

真空ホース（メートル）

VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

製品コード：10.07.09.00020

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00020>

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



SSD 60-68 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00017

クランプ範囲：60.0 ~ 68.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ