

真空ホース（メートル）

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード: 10.07.09.00036

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00036>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 42-32 PU-DS-AS TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 42 mm

内径 d: 32 mm

最長: 20 m


ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 25 mm

圧力範囲（作動圧）: -1.00 ~ 3.77 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

デザインデータ



属性	値
d	32 mm
D	42 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	42-32
圧力範囲（作動圧）	-1.00 ~ 3.77 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
最小曲率半径	25 mm
最長	20 m
重量/メートル	440 g/m
重量/メートル	0.44 kg/m
ホース材質	PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード：10.07.09.00036

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00036>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



KAPP 9 Band

製品コード：20.12.01.00036

長さ L: 9 mm

サイズ: Band



SSD 37-42 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00019

クランプ範囲: 38.0 ~ 43.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



ST G1-AG 32 MS-V

製品コード：10.08.03.00168

ネジ G1: G1-M

推奨ホース内径 d: 32 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 10.5 mm

接続ホース外径 dn: 26 mm

真空ホース (メートル)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00036

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00036>



ST G1-1/4-AG 32 MS-V

製品コード : 10.08.03.00169

ネジ G1: G1-1/4-M

推奨ホース内径 d: 32 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 10.3 mm

接続ホース外径 dn: 27.9 mm