

真空ホース（メートル）

VSL 87-75 PU-DS-AS

製品コード: 10. 07. 09. 00061

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00061>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 87-75 PU-DS-AS

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 87 mm

内径 d: 75 mm

最長: 15 m


ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 195 mm

圧力範囲（作動圧）: -1.00 ~ 2.36 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

デザインデータ



属性

値

d

75 mm

D

87 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	87-75
圧力範囲（作動圧）	-1.00 ~ 2.36 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
最小曲率半径	195 mm
最長	15 m
重量/メートル	1460 g/m
重量/メートル	1.46 kg/m
ホース材質	PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 87-75 PU-DS-AS

製品コード：10.07.09.00061

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00061>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20℃の場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



SSD 85-90 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00102

クランプ範囲：85.0 ~ 90.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ