

真空ホース（メートル）

VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード: 10.07.09.00083

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00083>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 10-7 PE MI-TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 10 mm

内径 d: 7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PE

最小曲率半径: 60 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -30 ~ 70 °C

デザインデータ



属性

値

d

7 mm

D

10 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	10-7
圧力範囲（作動圧）	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-30 ~ 70 °C
最小曲率半径	60 mm
最長	50 m
重量/メートル	370 g/m
重量/メートル	0.37 kg/m
ホース材質	PE

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード: 10.07.09.00083

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00083>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



SSB 8-12 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00158

クランプ範囲: 8,0 ... 12,0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



SSB 10-16 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00001

クランプ範囲: 10,0 ~ 16,0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



STV-GE G1/2-AG 10

製品コード: 10.08.02.00253

ネジ G1: G1/2-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 16,5 mm

長さ L: 18,5 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード：10.07.09.00083

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00083>



STV-GE G1/4-AG 10

製品コード：10.08.02.00251

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 23.4 mm



STV-GE G3/8-AG 10

製品コード：10.08.02.00252

ネジ G1: G3/8-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 20.1 mm



STVI-GE G1/4-IG 10

製品コード：10.08.02.00260

ネジ G1: G1/4-F

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 37 mm

真空ホース（メートル）

VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード：10.07.09.00083

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00083>



STV-T G1/4-AG 10

製品コード：10.09.02.00044

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 54.9 mm



STV-W G1/2-AG 10

製品コード：10.08.02.00256

ネジ G1: G1/2-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 27 mm



STV-W G1/4-AG 10

製品コード：10.08.02.00254

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 27.2 mm

真空ホース（メートル）

VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード：10.07.09.00083

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00083>



STV-W G3/8-AG 10

製品コード：10.08.02.00255

ネジ G1: G3/8-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 35.1 mm



STV-WF G1/4-AG 10

製品コード：10.08.02.00258

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 27.8 mm



STV-WF G1/8-AG 10

製品コード：10.08.02.00257

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 25.2 mm

真空ホース（メートル）

VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード : 10.07.09.00083

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00083>



STV-WF G3/8-AG 10

製品コード : 10.08.02.00259

ネジ G1: G3/8-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 29.2 mm



SVB-T 10

製品コード : 10.09.02.00025

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 55.5 mm