

スプリングプランジャー

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

製品コード: 10.01.02.00755

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00755>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > スプリングプランジャー > スプリングプランジャー FSTI > FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

ダンピングスプリング内蔵で、高さ補正可能なスプリングプランジャー




真空パッド接続: G3/8-M

真空接続口: G1/8-M

ストローク Z: 10 mm

デザインデータ



属性	値
G1	G1/8-M
G2	G3/8-M
G3	M18x1.5-M
H	72 mm
H2	22 mm
LG1	6.50 mm
LG2	9 mm
LG3	41 mm
SW1	27 mm
SW2	13 mm
SW3	19 mm
Z（ストローク）	10 mm

テクニカルデータ

属性	値
バネ定数	0.097 N/mm
初期バネ力	7.08 N
中心バネ力	7.57 N
垂直負荷	1000 N
水平負荷	700 N
本体質量	150 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

スプリングブランジャー

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

製品コード: 10.01.02.00755

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00755>

作動温度

0 ~ 80 °C

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のブランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、ブランジャーの動きに影響を与えます。

アクセサリ



HTR-FST A2 FSTI

製品コード: 10.01.03.06134

クロスビーム接続: ボルトアダプタ A2

ネジ G1: M18x1.5-IG

建築利用: スプリングブランジャー



HTR-FST A3 FSTI

製品コード: 10.01.03.06136

クロスビーム接続: ボールヘッド 28.5 mm

ネジ G1: M18x1.5-IG

建築利用: スプリングブランジャー



HTR-FST 2N

製品コード: 10.01.03.06143

クロスビーム接続: T-スロット 2つ

ネジ G1: M18x1.5-IG

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

スプリングプランジャー

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

製品コード: 10.01.02.00755

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00755>



HTR-UNI 2N FSTI

製品コード: 10.01.03.00297

作動温度: °C

デザイン: FSTI用

クロスビーム接続: T-スロット 2つ



RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V

製品コード: 10.08.04.00096

ネジ G1: G1/2-M

ネジ G2: G3/8-F

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 6 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

製品コード: 10.08.02.00149

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 8.5 mm

長さ L: 23.5 mm

スプリングプランジャー

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

製品コード : 10.01.02.00755

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00755>



STVI-GE G1/8-IG 6

製品コード : 10.08.02.00150

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.5 mm

長さ L: 26.5 mm



STVI-GE G1/8-IG 8

製品コード : 10.08.02.00151

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 8 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 14.5 mm

長さ L: 29.5 mm