非接触パッド

SBS 60 SF G1/8-IG AL

製品コード.:10.01.01.12641

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12641

繊細なワークを搬送するための非接触パッド

- 径: 60 mm
- デザイン: 標準フロー
- 圧縮エア接続口: G1/8"-F
- 材質: アルミニウム

デザインデータ



属性	値
B	61.60 mm
D	60 mm
G1	G1/8-F
G2	M4-IG
G3	G1/8"-F
H	17 mm
H1	17.40 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	45 mm

テクニカルデータ

属性	値
保持力	13 N
エア消費量	9 m^3/h
エア消費量	150 l/min
圧力範囲（作動圧）	1.0 ～ 6.0 bar
本体質量	118 g
製品ファミリー	SBS

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

非接触パッド

SBS 60 SF G1/8-IG AL

製品コード.:10.01.01.12641

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12641

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定）の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

スペアパーツ

REIB-FL SBS HT1-60

製品コード.:10.01.01.12593

建築利用:	非接触パッド
真空パッドの材質:	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]:	60 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp