

## 非接触パッド

SBS 120 SF G1/8-IG AL

製品コード: 10.01.01.13136

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13136>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > 非接触パッド > 非接触パッド SBS > SBS 120 SF G1/8-IG AL

### 繊細なワークを搬送するための非接触パッド



径: 120 mm

デザイン: 標準フロー

圧縮エア接続口: G1/8"-F

材質: アルミニウム

### デザインデータ



| 属性  | 値         |
|-----|-----------|
| B   | 121.50 mm |
| D   | 120 mm    |
| G1  | G1/8-F    |
| G2  | M4-IG     |
| G3  | G1/8"-F   |
| H   | 17 mm     |
| H1  | 17.40 mm  |
| LG1 | 5 mm      |
| LG2 | 10 mm     |
| LG3 | 6 mm      |
| X1  | 105 mm    |

### テクニカルデータ

| 属性         | 値             |
|------------|---------------|
| 保持力        | 89 N          |
| エア消費量      | 13.50 m³/h    |
| エア消費量      | 225 l/min     |
| 圧力範囲 (作動圧) | 1.0 ~ 6.0 bar |
| 本体質量       | 390 g         |
| 製品ファミリー    | SBS           |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 非接触パッド

SBS 120 SF G1/8-IG AL

製品コード : 10.01.01.13136

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13136>

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar (通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

### アクセサリ



REIB-FL SBS HT1-60

製品コード : 10.01.01.12593

建築利用: 非接触パッド

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

### スペアパーツ



REIB-FL SBS HT1-60

製品コード : 10.01.01.12593

建築利用: 非接触パッド

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A