

非接触パッド

SBS 120 HF G1/8-IG AL

製品コード: 10.01.01.13139

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13139>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > 非接触パッド > 非接触パッド SBS > SBS 120 HF G1/8-IG AL

繊細なワークを搬送するための非接触パッド




径: 120 mm

デザイン: 高流量

圧縮エア接続口: G1/8"-F

材質: アルミニウム

デザインデータ



属性	値
B	121.50 mm
D	120 mm
G1	G1/8-F
G2	M4-IG
G3	G1/8"-F
H	17 mm
H1	17.40 mm
LG1	5 mm
LG2	10 mm
LG3	6 mm
X1	105 mm

テクニカルデータ

属性	値
保持力	104 N
エア消費量	25.20 m³/h
エア消費量	420 l/min
圧力範囲 (作動圧)	1.0 ~ 6.0 bar
本体質量	390 g
製品ファミリー	SBS

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

非接触パッド

SBS 120 HF G1/8-IG AL

製品コード : 10.01.01.13139

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13139>

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar（通気性のないワークで測定）の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

スペアパーツ



REIB-FL SBS HT1-60

製品コード : 10.01.01.12593

建築利用：非接触パッド

真空パッドの材質：マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]：60 Shore A