ソレノイドバルブ圧

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

製品コード.:10.05.01.00289

https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00289

圧縮エアを直接制御するためのソレノイドバルブ　EMV

- 呼び寸法: 2.5 mm
- 電圧: 24 V-DC
- 昨日: 3/2方向制御弁
- ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ
- 接続ネジ: G1/8-M
- 圧力範囲（作動圧）: 3.5 ～ 7.0 bar
- 電気接続インターフェース: ケーブル、2ピン

デザインデータ



属性	値
B1	31.70 mm
B2	10.70 mm
d	4 mm
G1	G1/8-M
G2	M5-F
L	51.70 mm
L1	56.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	2.50 mm
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
定格流量	135 l/min
定格流量	8.10 m³/h
電圧	24 V-DC
本体質量	0.10 kg
製品ファミリー	EMV

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ圧

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

製品コード.:10.05.01.00289

https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00289

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |
schmalz@schmalz.co.jp