

ベーシックエジェクタ

SBP 15 S02 SDA

製品コード: 10.02.01.00566

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00566>

吸込量 (最大)	4.30 m ³ /h
吸込量 (最大)	71 l/min
吸着時のエア消費量	6.30 m ³ /h
吸着時のエア消費量	105 l/min
ノイズレベルフリー	72 dB(A)
吸着時のノイズレベル	65 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4.50 bar
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
作動温度	0 ~ 60 °C
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
吸込量 (最大)	2.507 cfm
吸着時のエア消費量	3.707 cfm
本体質量	22 g
製品ファミリー	SBP

※最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード: 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

ベーシックエジェクタ

SBP 15 S02 SDA

製品コード : 10.02.01.00566

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00566>



SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



VFT G1/4-IG 80

製品コード : 10.07.01.00119

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 110 l/min

定格流量: 6.6 m³/h

ろ過精度: 80 μm

スペアパーツ



SD G1/8-AG 14x40

製品コード : 10.02.01.00540

ネジ G1: G1/8-M

外径 D: 14 mm

長さ L: 40 mm