ベーシックエジェクタ

SBP 20 G03 SDA

製品コード.:10.02.01.00603

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00603

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SBP > SBP 20 G03 SDA

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ

- ノズル径: 2 mm
- オプション仕様: 軸サイレンサ
- 最大真空度: 85 %
- 接続: G1/4 (1)-G3/8 (2)
- 最適供給圧: 4.5 bar
- 吸込量（最大）: 127 l/min
- 吸着時のエア消費量: 197 l/min

デザインデータ



属性	値
B	20 mm
d	4.20 mm
D	20 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
H	39 mm
H1	53.50 mm
H2	5.20 mm
H3	17 mm
L	86.50 mm
L1	175.50 mm
L2	24.50 mm
L3	13 mm
L4	12.50 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
SW1	17 mm
SW2	19 mm
X1	20 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP 20 G03 SDA

製品コード.:10.02.01.00603

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00603

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2 mm
最大真空度	85 %
吸込量（最大）	7.60 m³/h
吸込量（最大）	127 l/min
吸着時のエア消費量	11.80 m³/h
吸着時のエア消費量	197 l/min
ノイズレベルフリー	77 dB(A)
吸着時のノイズレベル	68 dB(A)
圧力範囲（作動圧）	3.0 ～ 6.0 bar
最適供給圧	4.50 bar
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	7 mm
作動温度	0 ～ 60 ° C
圧力範囲（作動圧）	43.5 ～ 87.0
吸込量（最大）	4.484 cfm
吸着時のエア消費量	6.956 cfm
本体質量	50 g
製品ファミリー	SBP

※最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ

BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード.:10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |
schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP 20 G03 SDA

製品コード.:10.02.01.00603

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00603



SET SBP M4-IG

製品コード.:10.02.01.00769

長さ L: 50 mm
幅 B: 14 mm
建築利用: 基本エジェクタ SBP
タイプ: M4-IG

VFT G1/4-IG 100

製品コード.:10.07.01.00120

接続: G1/4-F
デザイン: フィルターエレメント (小)
定格流量: 140 l/min
定格流量: 8.4 m³/h
ろ過精度: 100 µm

スペアパーツ

SD G3/8-AG 20x76 SBP

製品コード.:10.02.01.00719

ネジ G1: G3/8-M
外径 D: 20 mm
長さ L: 76 mm
建築利用: 基本エジェクタ SBP