

ベーシックエジェクタ

SBP-C 07 G01 NC VS-T

製品コード: 10.02.01.01004

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01004>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空発生器](#) > [ベーシックエジェクタ](#) > [追加機能付きベーシックエジェクタ](#) SBP-G > [SBP-G 07 G01 NG VS-T](#)

特に軽量化されたコンパクトエジェクタ



ノズル径: 0.7 mm

最大真空度：85 %

接続：エア接続口： M5-F

最適供給圧: 5.4 bar


吸込量 (最大) : 16 l/min

吸着時のエア消費量: 24 l/min

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

機能：電子真空スイッチ

デザインデータ



属性	值
B	10 mm
d	4. 20 mm
D	9 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M5-F
H	37 mm
H1	39 mm
H2	5. 20 mm
H3	9 mm
H4	14. 30 mm
L	81 mm
L1	105 mm
L2	12. 50 mm
L3	27 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

テクニカルデータ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K. K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 07 G01 NC VS-T

製品コード : 10.02.01.01004

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01004>

属性	値
ノズル径	0.70 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	1 m³/h
吸込量 (最大)	16 l/min
吸着時のエア消費量	1.40 m³/h
吸着時のエア消費量	24 l/min
ノイズレベルフリー	65 dB(A)
吸着時のノイズレベル	59 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	5.40 bar
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	2 mm
本体質量	103.50 g
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適圧力	78.30 psi
吸込量 (最大)	0.565 cfm
吸着時のエア消費量	0.847 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード : 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 07 G01 NC VS-T

製品コード : 10.02.01.01004

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01004>



SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

製品コード : 21.04.06.00086

ホース材質: PURケーブル

電気接続: MIC10コネクタ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

ベーシックエジェクタ

SBP-C 07 G01 NC VS-T

製品コード : 10.02.01.01004

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01004>



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm



VFI 4/2 50

製品コード : 10.07.01.00329

接続: ホース4/2

ろ過精度: 50 μm

スペアパーツ



SD M5-AG 9x24

製品コード : 10.02.01.00539

ネジ G1: M5-M

外径 D: 9 mm

長さ L: 24 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 07 G01 NC VS-T

製品コード : 10.02.01.01004

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01004>



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

製品コード : 10.06.02.00294

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: 水平

スイッチングポイント調節: ティーチ機能

入力極性: PNP

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: LED

保護等級 IP: IP 40

同梱品: 固定ヒステリシス

入力/出力: 2 デジタル