ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651

最大限の吸込量を持つマルチステージエジェクタ

- サイズ: 125
- デザイン: 高真空
- 吸込量（最大）: 1,010 l/min
- 吸着時のエア消費量: 470 l/min
- 本体質量: 1.5 kg

デザインデータ



属性	値
B	115 mm
B1	117 mm
B2	16 mm
B3	48 mm
B4	80 mm
G1	G3/8-F
G2	G1-IG
G3	G1/4-IG
G4	G1/8-F
G5	M5-M
H	72 mm
H1	74 mm
L	167.50 mm
L1	285.30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8.50 mm
X1	73.50 mm
Y1	62 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	125
最大真空度	90 %
最大真空	900 mbar
吸込量（実測値）	1010 l/min
吸込量（理論値）	1650 l/min
吸込量（実測値）	60.60 m³/h
吸込量（理論値）	99 m³/h
吸着時のエア消費量	470 l/min
吸着時のエア消費量	29 m³/h
ノイズレベルフリー	72 dB(A)
吸着時のノイズレベル	65 dB(A)
圧力範囲（作動圧）	2.0 ～ 6.0 bar
圧力範囲（作動圧）	29.0 ～ 87.0
圧縮エア推奨ホース内径	11 mm
真空エア推奨ホース内径	32 mm
本体質量	1.50 kg
作動温度	0 ～ 60 ° C
最大真空	26.577 inHg
製品ファミリー	SBPL

アクセサリ



BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

製品コード.:10.02.01.01705

長さ L: 72 mm
幅 B: 25 mm
高さ H: 77 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

製品コード.:10.07.02.00055

長さ L: 30 mm
幅 B: 30 mm
測定範囲: -1,0 ... 10,0 bar
真空接続口: G1/8-M

VAM 40 V DR BAR

製品コード.:10.07.02.00035

外径 D: 40 mm
測定範囲: -1,00 ... 0,00 bar
真空ゲージデザイン: シールリング付き
真空接続口: G1/8-M

VSi V D M8-4

製品コード.:10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar
入力極性: ディスプレイ付き
電気接続: プラグM8、4ピン
表示: 2色LED
保護等級 IP: IP 65

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651

EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

製品コード.:10.05.01.00366

内径 d: 6 mm
長さ L: 64.5 mm

SEV G1/8-IG G1/4-AG

製品コード.:10.02.01.01471

外径 D: 19 mm
長さ L: 37 mm
ネジ G1: G1/8-F
ネジ G2: G1/4"-M



ST 32 AL-EL

製品コード.:10.02.01.01681

材質: アルミニウム
建築利用: 基本エジェクタ
外径 D: 32 mm
長さ L: 4 mm
幅 B: 46 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

製品コード.:10.07.09.00047

外径 D: 27 mm
内径 d: 20 mm
最長: 20 m
ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止
最小曲率半径: 17 mm
圧力範囲（作動圧）: -1.00 ～ 4.72 bar
作動温度: -40 ～ 90 ° C



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

製品コード.:10.07.09.00051

外径 D: 32 mm
内径 d: 25 mm
最長: 20 m
ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止
最小曲率半径: 20 mm
圧力範囲（作動圧）: -1.00 ～ 3.86 bar
作動温度: -40 ～ 90 ° C

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード.:10.07.09.00036

外径 D: 42 mm
内径 d: 32 mm
最長: 20 m
ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止
最小曲率半径: 25 mm
圧力範囲（作動圧）: -1.00 ～ 3.77 bar
作動温度: -40 ～ 90 ° C

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651



ABL-SET SBPL/SCPL M

製品コード.:10.02.01.01939

サイズ: M
長さ L: 71 mm
幅 B: 31 mm
高さ H: 82.5 mm

STF G1-1/4-IG N

製品コード.:10.07.01.00008

接続: G1-1/4-F
デザイン: スチール製筐体
定格流量: 96 m³/h
ろ過精度: 3 µm

スペアパーツ

SD 102x71x33 SBPL/SCPL

製品コード.:10.02.01.01585

長さ L: 102 mm
幅 B: 71 mm
高さ H: 33 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651

SEP HV 3 16 22

製品コード.:10.02.01.01397

デザイン: 高真空
段数: 3
ノズル径: 1.6 mm
穴径: 22 mm
最大真空度: 90 %
圧力範囲（作動圧）: 2.0 ～ 6.0 bar
最適供給圧: 4 bar
吸込量（最大）: 308.8 l/min
吸着時のエア消費量: 103 l/min



DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

製品コード.:10.02.01.01541

長さ L: 112.5 mm
幅 B: 34.8 mm
高さ H: 2.8 mm



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

製品コード.:10.02.01.01450

建築利用: エジェクタモジュール
サイズ: 22
を含みます: 落下防止弁6つ

ベーシックエジェクタ

SBPL 125 HV

製品コード.:10.02.01.01651

https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01651

O-RING 10x2.5 NBR-70

製品コード.:10.07.08.00002

材質: ニトリルゴム NBR

内径 d: 10 mm

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |
schmalz@schmalz.co.jp