

コンパクトエジェクタ

SCP 30 FS RP

製品コード: 10.02.02.01643

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.01643>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCP-FS > SCP 30 FS RP

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 3 mm

吸込量 (最大): 200 l/min


吸着時のエア消費量: 420 l/min

圧力範囲 (作動圧): 5.0 ~ 6.0 bar

ソレノイドバルブ: 外部制御

機能: 空気圧エアセービング機能

デザインデータ



属性	値
B	25 mm
d	5.50 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
H	77 mm
H1	150.50 mm
H2	73.50 mm
H3	20.10 mm
L	112.50 mm
L2	37.50 mm
X1	49.50 mm
X2	69.50 mm
Y1	12 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	3 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	200 l/min
ソレノイドバルブ	外部制御

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



コンパクトエジェクタ

SCP 30 FS RP

製品コード: 10.02.02.01643

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.01643>

吸込量 (最大)	7.062 cfm
製品ファミリー	SCP

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。