

## コンパクトエジェクタ

SCPi 15 NC RD M12-5

製品コード: 10.02.02.03346

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03346>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCPi / SMPi > SCPi 15 NC RD M12-5

### コンパクトエジェクタ



ノズル径: 1.5 mm

吸込量 (最大): 75 l/min

吸着時のエア消費量: 115 l/min

圧力範囲 (作動圧): 4.0 ~ 7.0 bar

最大真空: -850 mbar


ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

機能: デジタルエアセービング機能

電気接続: プラグM12、5ピン

保護等級 IP: IP 65

### デザインデータ



属性	値
B	22 mm
d	6.60 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
G3	M12x1-M
G4	M4-IG
H	181.50 mm
H1	131.50 mm
H2	71.50 mm
H3	87.50 mm
H4	76 mm
L	118.50 mm
L1	129.70 mm
L2	112.50 mm
L3	67.50 mm
X1	27.50 mm
X2	14 mm
Y2	30 mm

### テクニカルデータ

#### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## コンパクトエジェクタ

SCP*i* 15 NC RD M12-5

製品コード: 10.02.02.03346

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03346>

属性	値
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	4.50 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (最大)	75 l/min
吸着時のエア消費量	7.20 m <sup>3</sup> /h
吸着時のエア消費量	115 l/min
真空破壊時の最大エア消費量	200 l/min
ノイズレベルフリー	75 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	4.0 ~ 7.0 bar
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
ノズル径	1.50 mm
本体質量	0.56 kg
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧)	58.0 ~ 101.5
吸込量 (最大)	2.648 cfm
吸着時のエア消費量	4.061 cfm
最大真空	-25.10 inHg
製品ファミリー	SCP <i>i</i>

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は最適作動圧で使用したときの値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

### アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

## コンパクトエジェクタ

SCPi 15 NC RD M12-5

製品コード : 10.02.02.03346

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03346>



ASV SM/CPi B-M12-5 3xS-M12-4

製品コード : 10.02.02.03372

圧力範囲 (作動圧) : bar

長さ L: 1,075 mm



ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4

製品コード : 10.02.02.03490

圧力範囲 (作動圧) : bar

長さ L: 1,050 mm



GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

製品コード : 10.02.02.00917

圧力範囲 (作動圧) : bar

接続点数: 2

長さ L: 78 mm

幅 B: 38 mm

高さ H: 49.5 mm

内径 d: 7 mm

## コンパクトエジェクタ

SCPi 15 NC RD M12-5

製品コード : 10.02.02.03346

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03346>



GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

製品コード : 10.02.02.00918

圧力範囲 (作動圧) : bar

接続点数 : 3

長さ L : 101 mm

幅 B : 38 mm

高さ H : 49.5 mm

内径 d : 7 mm



GP 4 SMP 15..20/SCP 20

製品コード : 10.02.02.00919

圧力範囲 (作動圧) : bar

接続点数 : 4

長さ L : 124 mm

幅 B : 38 mm

高さ H : 49.5 mm

内径 d : 7 mm



GP 5 SMP 15

製品コード : 10.02.02.00920

圧力範囲 (作動圧) : bar

接続点数 : 5

長さ L : 147 mm

幅 B : 38 mm

高さ H : 49.5 mm

内径 d : 7 mm

## コンパクトエジェクタ

SCP*i* 15 NC RD M12-5

製品コード : 10.02.02.03346

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03346>



### GP 6 SMP 15

製品コード : 10.02.02.00921

圧力範囲 (作動圧) : bar

接続点数 : 6

長さ L : 170 mm

幅 B : 38 mm

高さ H : 49.5 mm

内径 d : 7 mm



### EJEK-PL SMP (i) 15..30/SCP (i) 20..30

製品コード : 10.02.02.00728


圧力範囲 (作動圧) : bar

長さ L : 38 mm

幅 B : 22 mm

高さ H : 8 mm

建築利用 : コンパクトエジェクタ SMP/SCP



### ADP-Q 90.5x22x29.7 SMP*i*/SCP*i*

製品コード : 10.02.02.03463

圧力範囲 (作動圧) : bar

接続点数 : 1

長さ L : 90.5 mm

幅 B : 22 mm

高さ H : 29.7 mm

建築利用 : コンパクトエジェクタ SMP*i*/SCP*i*

内径 d : 8 mm

## コンパクトエジェクタ

SCPi 15 NC RD M12-5

製品コード : 10.02.02.03346

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03346>



EJEK-TEST SMPi/SCPi

製品コード : 10.02.02.03588

建築利用: コンパクトエジェクタ SMPi/SCPi



VFT G1/4-IG 80

製品コード : 10.07.01.00119

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 110 l/min

定格流量: 6.6 m<sup>3</sup>/h

ろ過精度: 80 μm

## スペアパーツ



SD 111x21x45 SMPi/SCPi

製品コード : 10.02.02.03381

長さ L: 111 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 45 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SMPi/SCPi