

コンパクトエジェクタ

SCPSb 2-09 S04 N0

製品コード: 10.02.02.04373

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04373>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCPSb > SCPSb 2-09 S04 N0

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 2-09

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm


吸込量 (最大): 49.5 l/min

吸着時のエア消費量: 40.5 l/min

最大真空: -850 mbar

ソレノイドバルブ: N0

デザインデータ



属性	値
B	18 mm
B1	18.60 mm
d	4.40 mm
d1	6 mm
d2	6 mm
d3	2.60 mm
H	77.50 mm
H1	97 mm
H2	40.80 mm
H3	47.50 mm
H4	16.50 mm
H5	5.50 mm
L	94 mm
L1	109.50 mm
L2	81.40 mm
L3	22 mm
L4	29.50 mm
X1	36.90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSb 2-09 S04 N0

製品コード : 10.02.02.04373

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04373>

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2-09
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	49.50 l/min
吸込量 (最大)	3.05 m³/h
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4.50 bar
保護等級 IP	IP 40 (プラグ装着時)
本体質量	0.165 kg
ソレノイドバルブ	N0
製品ファミリー	SCPSb

アクセサリ



ABL-SET SCPS zweistufig

製品コード : 10.02.02.04667

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

サイズ: zweistufig

長さ L: 14 mm

幅 B: 18 mm

本体質量: 16.3 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

製品コード : 21.04.06.00086

ホース材質: PURケーブル

電気接続: MIC10コネクタ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSb 2-09 S04 N0

製品コード : 10.02.02.04373

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04373>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

製品コード : 10.02.02.04149

長さ L: 75 mm

幅 B: 18 mm

高さ H: 9 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi



SET SCPS

製品コード : 10.02.02.04343

長さ L: 113 mm

幅 B: 70 mm

高さ H: 73 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

製品コード : 10.02.02.04848

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPSb

コンパクトエジェクタ

SCPSb 2-09 S04 N0

製品コード : 10.02.02.04373

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04373>



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 8$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm