

シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 IMP Q M12-5

製品コード: 10.02.02.05309

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05309>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SXMPi (クラス B)
> SXMPi 30 IMP Q M12-5

コンディションモニタリング、強力真空破壊、エアセービング機能付きコンパクトエジェクタ



ノズル径: 3 mm

電気接続: プラグM12、5ピン

吸込量 (最大): 220 l/min

吸着時のエア消費量: 380 l/min

圧力範囲 (作動圧): 3.0 – 6.0 bar

最大真空: -850 mbar


ソレノイドバルブ: ダブルソレノイドバルブ

保護等級 IP: IP 65

ノイズレベルフリー: 72 dB(A)

通信: IO-Link (クラスB)

デザインデータ



属性	値
B	39 mm
d	5.50 mm
G2	M12x1-M
H	108 mm
H1	146 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
X1	89 mm
Y1	10 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	3 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	220 l/min
吸込量 (最大)	13.20 m ³ /h

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 IMP Q M12-5

製品コード : 10. 02. 02. 05309

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05309>

吸込量（最大）	7.769 cfm
吸着時のエア消費量	380 l/min
吸着時のエア消費量	13.419 cfm
吸着時のエア消費量	22.80 m³/h
ノイズレベルフリー	72 dB(A)
圧力範囲（作動圧）	3.0 – 6.0 bar
圧力範囲（作動圧）	43.5 – 87.0
真空破壊時の最大エア消費量	320 l/min
圧縮エア推奨ホース内径	8 mm
真空エア推奨ホース内径	9 mm
ソレノイドバルブ	ダブルソレノイドバルブ
本体質量	0.96 kg
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	SXMPi

アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

製品コード : 21. 04. 05. 00266

ケーブル長 : 5,000 mm

ホース材質 : PURケーブル



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

製品コード : 21. 04. 05. 00211

圧力範囲（作動圧） : bar

電気接続 : M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長 : 2,000 mm

ホース材質 : PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 IMP Q M12-5

製品コード : 10.02.02.05309

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05309>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード : 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル