

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード: 10.02.02.06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ターミナル式エジェクタ > ターミナル式エジェクタ SCTSi (Ethernet) > SCTSi-ECT 4

最大16個のコンパクトエジェクタ SCPSiによってマニホールド化されるターミナル式エジェクタ



通信: Ethercat

エジェクター数: 4

エジェクタタイプ1: SCPSt 15 G02 NC

デザインデータ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード : 10. 02. 02. 06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



属性	値
B	97.30 mm
B1	124.70 mm
B2	13.50 mm
B3	109 mm
B4	77 mm
d	6 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/4-IG
G3	M12x1-M
G4	M12x1-M
G5	M12 × 1-F
H	105 mm
H2	88.50 mm
H3	53.50 mm
H4	22.50 mm
L	126.20 mm
L1	160.20 mm
L2	27 mm
L3	18.50 mm
L4	16 mm
L5	27 mm
X1	143.20 mm
Y1	64 mm

テクニカルデータ

属性	値
通信	Ethercat
本体質量	1.12 kg

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード : 10.02.02.06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 8$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm



VFT G1/8-IG 80

製品コード : 10.07.01.00116

接続: G1/8-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 45 l/min

定格流量: 2.7 m³/h

ろ過精度: 80 μm



SET SCPS

製品コード : 10.02.02.04343

長さ L: 113 mm

幅 B: 70 mm

高さ H: 73 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード: 10.02.02.06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



ABL-SET SCPSt einstufig

製品コード: 10.02.02.05661

幅 B: 18 mm

長さ L: 37.5 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPSt

サイズ: einstufig



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

製品コード: 10.02.02.04149

長さ L: 75 mm

幅 B: 18 mm

高さ H: 9 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi



P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5

製品コード: 21.04.05.00606

定格電流: 16 A

電圧: 63 V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: プラグM12、5ピン

ケーブル長さ Lk: 1.5 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード : 10. 02. 02. 06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5

製品コード : 21. 04. 05. 00607

定格電流: 16 A

電圧: 63 V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: プラグM12、5ピン

ケーブル長さ Lk: 3 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル



P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK

製品コード : 21. 04. 05. 00351

定格電流: 16 A

電圧: 63 V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長さ Lk: 1.5 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル



P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK

製品コード : 21. 04. 05. 00352

定格電流: 16 A

電圧: 63V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長さ Lk: 5 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード : 10. 02. 02. 06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D

製品コード : 21. 04. 05. 00353

電圧: 60 V-DC / 48 V

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

極数: 4

ホース材質: PURケーブル



NETZ-KA-M12-DK 5m

製品コード : 21. 04. 05. 00354

電圧: 60 V-DC / 48 V

保護等級 IP: IP 67

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

ケーブル長さ Lk: 5 m

極数: 4

配線本数: 4

ホース材質: PURケーブル



ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45

製品コード : 21. 04. 05. 00355

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

ホース材質: PURケーブル

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード : 10.02.02.06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45

製品コード : 21.04.05.00356

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

ホース材質: PURケーブル

スペアパーツ



SD-EINS 15x16.5 SD

製品コード : 10.02.02.04141

建築利用: サイレンサ

外径 D: 15 mm

長さ L: 16.5 mm



SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

製品コード : 10.02.02.04404

外径 D: 11 mm

長さ L: 2 mm

材質: ステンレス鋼 X5 CrNi

コンパクトターミナル

SCTSi-ECT 4

製品コード : 10.02.02.06589

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06589>



VST SCPS-einstuf-SD

製品コード : 10.02.02.04737

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

サイズ: einstuf-SD