SEAC 10 RP VS-T R

製品コード.:10.02.02.03290

https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03290



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > パッド直付け型エジェクタ > 高速エジェクタ(エアセービングタイプ) SEAC RP > SEAC 10 RP VS-T R

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 1 mm


機能:空気圧エアセービング機能

オプション仕様: 電子式真空スイッチ

コンパクトエジェクタのデザイン: 右側のデザイン

圧力範囲(作動圧): 4,0 ~ 6.0 bar

デザインデータ



属性	値
В	44.50 mm
B3	14.20 mm
d	4. 30 mm
d1	13.80 mm
D	27 mm
G1	G1/8-F
G3	M8-M
G4	G1/8-F
Н	38.30 mm
H1	39.80 mm
H2	29.30 mm
L	52 mm
L1	88.10 mm
L2	29.50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

テクニカルデータ

属性 値



製品コード.:10.02.02.03290

https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03290



ノズル径	1 mm
最大真空度	85 %
吸込量(最大)	36 l/min
吸込量(最大)	2. 10 m³/h
吸着時のエア消費量	65 l/min
吸着時のエア消費量	3.90 m³/h
真空破壊時の最大エア消費量	92 l/min
圧力範囲(作動圧)	4,0 ~ 6.0 bar
本体質量	180 g
圧力範囲(作動圧)	58.0 ~ 87.0
吸込量(最大)	1.271 cfm
吸着時のエア消費量	2.295 cfm
真空破壊時のエア消費量	3.178 cfm
最大真空	25. 10 inHg
製品ファミリー	SEAC-RP

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。

アクセサリ



ASK B-M8-4 5000 K-4P 製品コード.:10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm ホース材質: PURケーブル

SEAC 10 RP VS-T R

製品コード.:10.02.02.03290

https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03290





ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

製品コード.:10.02.02.03483

長さ L: 45.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 44 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

製品コード.:10.02.02.03484

長さ L: 45.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 44 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

製品コード.:10.02.02.04067

長さ L: 38 mm

幅 B: 20 mm

高さ H: 11 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC

SEAC 10 RP VS-T R

製品コード.:10.02.02.03290

https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03290





ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC 製品コード.:10.02.02.04068

長さ L: 38 mm 幅 B: 20 mm

高さ H: 11 mm ネジ G1: G1/8-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC