

真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

製品コード: 10.03.01.00350

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00350>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 三相交流

60 Hz時の電圧: YY230/Y460V $\pm 10\%$

吸込量 (60 Hz): 48 m³/h


定格電力 60 Hz: 1.3 kW

構造: IE3:US/CAN

許可: UL/CSA

本体質量: 40 kg

デザインデータ



属性

値

B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G3	G3/4-IG
H	293 mm
L	561 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (60 Hz)	48 m ³ /h
60 Hz時の電圧	
定格電力 60 Hz	1.30 kW
電流	AC3
電流	三相交流
構造	IE3:US/CAN
本体質量	40 kg
保護等級 IP	IP 55

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

製品コード : 10.03.01.00350

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00350>



製品ファミリー

EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

製品コード : 10.03.01.00136

外径 D: 46 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-M

長さ L: 53.5 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10-40



MSS-K 4-6.3A

製品コード : 10.04.04.00121

建築利用: PKZM0

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar



VOL 50

製品コード : 10.03.03.00118

タンク容量: 50 l

高さ H: 235 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

製品コード : 10.03.01.00350

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00350>



スペアパーツ



VST EVE-TR-40

製品コード : 10.03.01.00135

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 40

を含みます: プラシスライド

および: フィルター



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

製品コード : 10.03.01.00029

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 25-40-50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp