

ベローズ真空吸着パッド

FG 88 SI-55 N019

製品コード: 10.01.06.00147

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00147>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 88 SI-55 N019

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 88


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5

デザインデータ



属性	値
d	11.70 mm
d1	25 mm
d2	29.30 mm
D1	88.20 mm
Dk	24.70 mm
Dmax (S)	95.50 mm
Ds	89 mm
H	86.50 mm
H2	19.70 mm
H3	26 mm
Z (ストローク)	34 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	40.46 N
離脱力	286 N
ボリューム	143.668 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	100 mm
サイズ	88
ニッブル類	N 019

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 88 SI-55 N019

製品コード: 10.01.06.00147

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00147>

段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	158.50 g
製品ファミリー	FG

アクセサリ



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820
製品コード: 10.01.06.01959

ニップル類: N 019

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 40 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 8.2 mm

スパナサイズ SW2: 8 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
製品コード: 10.01.06.01960

ニップル類: N 019

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 38 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 8.2 mm

スパナサイズ SW2: 8 mm

材質: アルミニウム