

## ベローズ真空吸着パッド

FG 25 NK-45 N016

製品コード: 10.01.06.00456

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00456>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド (ベローズ) > FG 25 NK-45 N016

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 25

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

段数: 2.5

### デザインデータ



属性	値
d	4.50 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	26 mm
Ds	23 mm
H	34 mm
H2	3.80 mm
H3	9 mm
Z (ストローク)	18 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	4.71 N
離脱力	19 N
ボリューム	5.222 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	30 mm
サイズ	25
ニップル類	N 016
段数	2.50

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FG 25 NK-45 N016

製品コード: 10.01.06.00456

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00456>

真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質硬度[ショア硬度 A]	45 Shore A
本体質量	3.60 g
製品ファミリー	FG

## アクセサリ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム