

ベローズ真空吸着パッド

FG 14 HT1-60 N016

製品コード: 10.01.06.00880

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00880>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 14 HT1-60 N016

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 14

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ



属性	値
d	4.50 mm
d2	5.40 mm
D1	13.90 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	15.50 mm
Ds	14.50 mm
H	22.80 mm
H2	3.80 mm
H3	9 mm
Z (ストローク)	9 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1.37 N
離脱力	5.70 N
ボリューム	1.058 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	15 mm
サイズ	14
ニッブル類	N 016
段数	2.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 14 HT1-60 N016

製品コード: 10.01.06.00880

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00880>

真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	1.50 g
製品ファミリー	FG

アクセサリ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016
ネジ G1: G1/8-M
長さ L1: 20 mm
継手の長さ: 6 mm
接続ホース外径 dn: 3.5 mm
材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
製品コード: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016
ネジ G1: G1/8-F
長さ L1: 18.5 mm
継手の長さ: 12 mm
接続ホース外径 dn: 3.5 mm
材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FG 14 HT1-60 N016

製品コード : 10.01.06.00880

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00880>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード : 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム



SPI 14 PEEK

製品コード : 10.01.06.03282

サイズ: 14

材質: ポリエーテルエーテルケトン