

ベローズ真空吸着パッド

FG 4 HT1-60 N017

製品コード: 10.01.06.02930

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02930>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 4 HT1-60 N017

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 4

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ



属性	値
d	3.50 mm
d2	2.40 mm
D1	5.10 mm
Dk	7 mm
Dmax (S)	5.50 mm
Ds	3.80 mm
H	14 mm
H2	3.90 mm
H3	7 mm
Z (ストローク)	1.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	0.27 N
離脱力	0.60 N
ボリューム	0.124 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	4 mm
サイズ	4
ニップル類	N 017
段数	2.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 4 HT1-60 N017

製品コード: 10.01.06.02930

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02930>

真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	0.40 g
製品ファミリー	FG