

## ベローズ真空吸着パッド

FG 9 NBR-CO-55 N016

製品コード: 10.01.06.03259

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03259>

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 9

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR導電性

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

### デザインデータ



| 属性        | 値       |
|-----------|---------|
| d         | 4.50 mm |
| d2        | 4.10 mm |
| D1        | 8.90 mm |
| Dk        | 9 mm    |
| Dmax (S)  | 9.50 mm |
| Ds        | 9 mm    |
| H         | 15 mm   |
| H2        | 3.80 mm |
| H3        | 8.20 mm |
| Z (ストローク) | 3 mm    |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 0.79 N                |
| 離脱力             | 2.30 N                |
| ボリューム           | 0.297 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 10 mm                 |
| サイズ             | 9                     |
| ニップル類           | N 016                 |
| 段数              | 2.50                  |
| 真空パッドの材質        | ニトリルゴムNBR導電性          |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FG 9 NBR-CO-55 N016

製品コード: 10.01.06.03259

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03259>

|               |            |
|---------------|------------|
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 55 Shore A |
| 本体質量          | 0.60 g     |
| 製品ファミリー       | FG         |