

ベローズ真空吸着パッド

FSG 62 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.00008

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00008>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 2.5段ベローズ真空パッド FSG (Ø3~88 mm) > FSG 62 NBR-55 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 62

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-F

段数: 2.5

真空接続口: G1/4-F

デザインデータ



注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d2	29.50 mm
dn	4.40 mm
Dmax (S)	65 mm
Ds	62.20 mm
G1	G1/4-F
H	69 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	29 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	62
段数	2.50
接続	G1/4-IG
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
ボリューム	72.50 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 62 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.00008

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00008>

吸着力 (-600 mbar)	41.01 N
離脱力	137 N
推奨ホース内径 d	6 mm
本体質量	59 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



DR 62/42x5 MOS SI-15

製品コード: 10.01.06.02617

外径 D: 62 mm

内径 d: 42 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シールリング): シリコーン SI

材質硬度 [ショア硬度 A]: 15 Shore A



SU 70

製品コード: 10.01.01.12838

サイズ: 70

クランプ範囲: 65.0 ~ 80.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 62 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.00008

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00008>



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.06.01066

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



FG 62 NBR-55 N018

製品コード: 10.01.06.00142

サイズ: 62

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5