ベローズ真空吸着パッド

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.00018

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00018

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド

サイズ: 88
真空パッドの材質: シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A
材質特性: FDA対応
ニップル材質: アルミニウム
接続: G1/4-F
段数: 2.5
真空接続口: G1/4-F

デザインデータ



属性	値
d2	29.30 mm
dn	8.20 mm
Dmax（S）	95.50 mm
Ds	89 mm
G1	G1/4-F
H	101.50 mm
LG1	12 mm
SW1	21 mm
Z（ストローク）	34 mm

注）ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	88
段数	2.50
接続	G1/4-IG
曲率半径（最小）（凸面）	100 mm
ボリューム	143.668 cm^3

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.00018

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00018

吸着力（-600 mbar）	40.46 N
離脱力	286 N
推奨ホース内径 d	9 mm
本体質量	180 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ

DR 88/64x5 MOS SI-15

製品コード.:10.01.06.02620

外径 D: 88 mm
内径 d: 64 mm
高さ H: 5 mm
材質の種類: 発泡ゴム
材質（シールリング）: シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

SU 70

製品コード.:10.01.01.12838

サイズ: 70
クランプ範囲: 65.0 ～ 80.0 mm
温度耐性: 80 ° C

スペアパーツ

ベローズ真空吸着パッド

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.00018

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00018

SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

製品コード.:10.01.06.01960

ニップル類: N 019
ネジ G1: G1/4-F
長さ L1: 38 mm
継手の長さ: 15 mm
接続ホース外径 dn: 8.2 mm
スパナサイズ SW2: 8 mm
材質: アルミニウム

FG 88 SI-55 N019

製品コード.:10.01.06.00147

サイズ: 88
真空パッドの材質: シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A
材質特性: FDA対応
段数: 2.5