

ベローズ真空吸着パッド

FSG 88 NK-45 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.00450

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00450>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 2.5段ベローズ真空パッド FSG (Ø3~88 mm) > FSG 88 NK-45 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 88

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A


ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-F

段数: 2.5

真空接続口: G1/4-F

デザインデータ



属性	値
d2	29.30 mm
dn	8.20 mm
Dmax (S)	95.50 mm
Ds	89 mm
G1	G1/4-F
H	101.50 mm
LG1	12 mm
SW1	21 mm
Z (ストローク)	34 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質硬度[ショア硬度 A]	45 Shore A
サイズ	88
段数	2.50
接続	G1/4-IG
曲率半径 (最小) (凸面)	100 mm
ボリューム	143.668 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 88 NK-45 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.00450

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00450>

吸着力 (-600 mbar)	40.46 N
離脱力	286 N
推奨ホース内径 d	9 mm
本体質量	180 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



DR 88/64x5 MOS SI-15

製品コード: 10.01.06.02620

外径 D: 88 mm

内径 d: 64 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シールリング): シリコーン SI

材質硬度 [ショア硬度 A]: 15 Shore A



SU 70

製品コード: 10.01.01.12838

サイズ: 70

クランプ範囲: 65.0 ~ 80.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 88 NK-45 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.00450

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00450>



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

製品コード: 10.01.06.01960

ニップル類: N 019

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 38 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 8.2 mm

スパナサイズ SW2: 8 mm

材質: アルミニウム



FG 88 NK-45 N019

製品コード: 10.01.06.00460

サイズ: 88

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

段数: 2.5