

ベローズ真空吸着パッド

FSG 12 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.00563

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00563>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 2.5段ベローズ真空パッド FSG (Ø3~88 mm) > FSG 12 SI-55 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 12

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-M

段数: 2.5

真空接続口: G1/8-M

デザインデータ



注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d2	5 mm
dn	3.50 mm
Dmax (S)	13 mm
Ds	12 mm
G1	G1/8-M
H	27 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	7 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	12
段数	2.50
接続	G1/8-AG
曲率半径 (最小) (凸面)	12.50 mm
ボリューム	0.60 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 12 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.00563

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00563>

吸着力 (-600 mbar)	1.18 N
離脱力	3.50 N
推奨ホース内径 d	4 mm
本体質量	4.90 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SPI 14 PEEK

製品コード: 10.01.06.03282

サイズ: 14

材質: ポリエーテルエーテルケトン

スペアパーツ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FSG 12 SI-55 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.00563

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00563>



FG 12 SI-55 N016

製品コード : 10.01.06.00549

サイズ: 12

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5