

ベローズ真空吸着パッド

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.02388

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02388>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 2.5段ベローズ真空パッド FSG (Ø3~88 mm) > FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 52

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

接続: G1/4-F

段数: 2.5

真空接続口: G1/4-F

デザインデータ



属性	値
d2	24.60 mm
dn	4.40 mm
Dmax (S)	55 mm
Ds	52.50 mm
G1	G1/4-F
H	63.70 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	25 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
サイズ	52
段数	2.50
接続	G1/4-IG
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
ボリューム	35 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.02388

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02388>

吸着力 (-600 mbar)	28.52 N
離脱力	96 N
推奨ホース内径 d	6 mm
本体質量	32.30 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



DR 52/33x5 MOS SI-15

製品コード: 10.01.06.02548

外径 D: 52 mm

内径 d: 33 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シールリング): シリコン SI

材質硬度 [ショア硬度 A]: 15 Shore A



FD 44 120

製品コード: 10.01.06.02573

外径 D: 44 mm

ろ過精度: 120 µm

建築利用: ベローズ真空パッド

サイズ: FG 52

ベローズ真空吸着パッド

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.02388

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02388>



SU 50

製品コード: 10.01.01.12837

サイズ: 50

クランプ範囲: 45.0 ~ 60.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.06.01066

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-F


長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



FG 52 HT1-60 N018

製品コード: 10.01.06.02365

サイズ: 52

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 2.5