

ベローズ真空吸着パッド


FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

製品コード: 10.01.06.03146

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03146>

ホームページ > 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL > FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

重く大きいワークへの追従性に優れた真空パッド



サイズ: 200

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A


材質特性: マークレス

ニップル材質: スチール

真空接続口: G1/2-F

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
d2	137 mm
d3	119.40 mm
D1	202 mm
Dmax (S)	208 mm
Ds	191 mm
G1	G1/2-F
H	54 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (ストローク)	37.20 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	850 N
離脱力	950 N
ボリューム	876.516 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	350 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	200
真空パッドの材質	マークレスゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

製品コード: 10.01.06.03146

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03146>

材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	1,014.50 g
段数	1.50
製品ファミリー	FSGPL

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)