

## ベローズ真空パッド

SAB 100 NBR-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.00678

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00678>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド SAB > SAB 100 NBR-60 G3/8-IG

### 油膜の張ったワークの高速搬送が可能な真空パッド



サイズ: 100

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G3/8-IG

段数: 1.5

### デザインデータ



| 属性        | 値         |
|-----------|-----------|
| dn        | 6 mm      |
| D1        | 77 mm     |
| Dmax (S)  | 110 mm    |
| Ds        | 100.80 mm |
| G1        | G3/8-F    |
| H         | 56.60 mm  |
| LG1       | 15 mm     |
| SW1       | 22 mm     |
| Z (ストローク) | 25.80 mm  |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                   |
|-----------------|---------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 190 N               |
| 離脱力             | 357 N               |
| 水平方向の力          | 295 N               |
| 水平方向の力 (油面)     | 214 N               |
| ボリューム           | 115 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 90 mm               |
| 推奨ホース内径 d       | 6 mm                |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空パッド

SAB 100 NBR-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.00678

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00678>

|               |            |
|---------------|------------|
| サイズ           | 100        |
| 真空パッドの材質      | ニトリルゴムNBR  |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 60 Shore A |
| 本体質量          | 88.20 g    |
| 製品ファミリー       | SAB        |
| 段数            | 1.50       |

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧-0.6 barで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。