

長円フラット真空パッド

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00095

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00095>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 60 x 20


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-F

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	22 mm
Bs	20 mm
dn	3.50 mm
G1	G1/4-F
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmax (S)	61 mm
Ls	60 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	2.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	50.10 N
ボリューム	3.611 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	60 x 20
段数	0
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

製品コード : 10.01.05.00095

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00095>

材質硬度 [ショア硬度 A]

55 Shore A

本体質量

18.50 g

製品ファミリー

SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

製品コード : 10.01.05.00121

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 25 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



ZOKL 15-18

製品コード : 10.07.10.00033

クランプ範囲: 15.0 ~ 18.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板

長円フラット真空パッド

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

製品コード : 10.01.05.00095

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00095>



SGO 60x20 NBR-55 N023

製品コード : 10.01.05.00154

寸法 (LxB) : 60 x 20

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A



ZOKL 15-18

製品コード : 10.07.10.00033

クランプ範囲: 15.0 ~ 18.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板