

長円フラット真空パッド

SGON 15x5 HT1-60 M5-AG

製品コード: 10.01.05.00407

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00407>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 15x5 HT1-60 M5-AG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 15 x 5

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス

ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-M

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	5.50 mm
Bs	5 mm
dn	1.20 mm
G1	M5-M
H	17 mm
LG1	5 mm
Lmax (S)	15.50 mm
Ls	15 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	0.70 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	3.10 N
ボリューム	0.175 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	4 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
寸法 (LxB)	15 x 5
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 15x5 HT1-60 M5-AG

製品コード: 10.01.05.00407

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00407>

材質硬度[ショア硬度 A] 60 Shore A

本体質量 3.40 g

製品ファミリー SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N021 M5-AG DN200

製品コード: 10.01.05.00126

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 15.5 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N021 M5-IG DN200

製品コード: 10.01.05.00125

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 15.5 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 2 mm

材質: アルミニウム

長円フラット真空パッド

SGON 15x5 HT1-60 M5-AG

製品コード : 10.01.05.00407

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00407>



SGO 15x5 HT1-60 N021

製品コード : 10.01.05.00429

寸法 (LxB) : 15 x 5

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス