

フラット真空吸着パッド

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

製品コード: 10.01.01.12222

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12222>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SHFN > SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 70

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

接続: G1/4-AG

タイプ: E

デザインデータ



属性	値
d2	36 mm
dn	4.40 mm
Dmax (S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	G1/4-M
H	33.40 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	4 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	70
真空パッドの材質	天然ゴム NK
吸着力 d2	100 N
吸着力 (-600 mbar)	200 N
水平方向の力	145 N
ボリューム	16 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	95 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

製品コード: 10.01.01.12222

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12222>

推奨ホース内径 d	6 mm
段数	0
本体質量	67 g
製品ファミリー	SHFN

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

製品コード: 10.05.03.00023

外径 D: 14.5 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

スペアパーツ



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

製品コード: 10.01.06.01678

外径 D: 46 mm

内径 d: 36 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: スポンジ、厚み5 mm

材質 (シールリング): EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

機能追加: 片面粘着テープ

フラット真空吸着パッド

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

製品コード : 10.01.01.12222

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12222>



SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

製品コード : 10.01.01.12215



TVN G1/4-AG 9 N009

製品コード : 10.05.10.00065

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: M10x1.25-M

ストローク Z: 9 mm

ニップル: N 009