

フラット真空吸着パッド

SUF 60 SI-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.14072

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14072>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SUF > SUF 60 SI-55 G1/4-IG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド



サイズ: 60


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

真空接続口: G1/4-F

デザインデータ



属性	値
Dmax (S)	66.40 mm
Ds	60 mm
dn	5.10 mm
G1	G1/4-F
H	33.90 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	5.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	140 N
離脱力	140 N
ボリューム	12.70 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	60
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



フラット真空吸着パッド

SUF 60 SI-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.14072

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14072>

本体質量	40.30 g
製品ファミリー	SUF
段数	0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)