

フラット真空吸着パッド

SUF 8 SI-CO-55 M5-AG

製品コード: 10.01.01.14244

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14244>

ホームページ > フラット真空パッド SUF > SUF 8 SI-CO-55 M5-AG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 8

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

真空接続口: M5-M

デザインデータ



属性	値
Dmax (S)	8.40 mm
Ds	8 mm
dn	1.80 mm
G1	M5-M
H	10.50 mm
LG1	4.70 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	0.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	2.40 N
離脱力	2.40 N
ボリューム	0.044 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	8 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
サイズ	8
真空パッドの材質	導電性シリコンSI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	1.10 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 8 SI-CO-55 M5-AG

製品コード: 10.01.01.14244

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14244>

製品ファミリー

SUF

段数

0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SC 020 M5-AG

製品コード: 10.01.06.04273

接続形状: 020

真空接続口: M5-M

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm



SUF 8 SI-CO-55 SC020

製品コード: 10.01.01.14027

サイズ: 8

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A