

フラット真空吸着パッド


SUF 6 HT1-60 SC020

製品コード: 10.01.01.13985

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13985>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > SUF 6 HT1-60 SC020

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 6

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ



属性	値
d1	4.70 mm
d	3.10 mm
Dk	6.70 mm
Dmax (S)	6.80 mm
Ds	6 mm
H	5.50 mm
H2	2.30 mm
H3	3 mm
Z (ストローク)	0.60 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1.40 N
離脱力	1.40 N
ボリューム	0.02 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	8 mm
サイズ	6
ニップル類	SC020
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	0.20 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 6 HT1-60 SC020

製品コード: 10.01.01.13985

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13985>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 020 M5-AG

製品コード: 10.01.06.04273

接続形状: 020

真空接続口: M5-M

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm



SC 020 M5-IG

製品コード: 10.01.06.04306

接続形状: 020

真空接続口: M5-F

継手の長さ: 8.7 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm