

フラット真空吸着パッド

SUF 12 HT1-60 SC030

製品コード: 10.01.01.13988

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13988>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > SUF 12 HT1-60 SC030

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 12

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ



属性	値
d1	7.30 mm
d	5.30 mm
Dk	9.50 mm
Dmax (S)	13.20 mm
Ds	12 mm
H	8.60 mm
H2	4.30 mm
H3	5.80 mm
Z (ストローク)	1.20 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	5 N
離脱力	5 N
ボリューム	0.12 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	12.50 mm
サイズ	12
ニップル類	SC030
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	0.50 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 12 HT1-60 SC030

製品コード: 10.01.01.13988

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13988>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 030 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04288

接続形状: 030

真空接続口: G1/8-M

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm



SC 030 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04307

接続形状: 030

真空接続口: G1/8-F

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm