

フラット真空吸着パッド

SGAN 9 PU-60 M5-AG

製品コード: 10.01.01.00804

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00804>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 各業界向け真空パッド > フラット吸着パッド SGAN > SGAN 9 PU-60 M5-AG

特に繊細なワークに適したフラット真空パッド



サイズ: 9

真空パッドの材質: ポリウレタンPU

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

接続: M5-M

デザインデータ



属性	値
dn	2 mm
Dmax (S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-M
H	17 mm
LG1	5 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	1.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	2.10 N
ボリューム	0.20 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	10 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
サイズ	9
ニップル類	N 028
真空パッドの材質	ポリウレタンPU

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGAN 9 PU-60 M5-AG

製品コード: 10.01.01.00804

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00804>

材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	2.20 g
段数	0
製品ファミリー	SGAN

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N028 M5-AG DN200

製品コード: 10.01.01.00753

ネジ G1: M5-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SGA 9 PU-60 N028

製品コード: 10.01.01.00569

サイズ: 9

真空パッドの材質: ポリウレタンPU

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A