

ベローズ真空パッド HT1

SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.02753

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02753>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 板ガラス向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1
> SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

マークレス搬送真空パッド



サイズ: 22

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
dn	3.50 mm
D1	22 mm
Dmax (S)	24 mm
Ds	20.60 mm
G1	G1/4-M
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	16 mm
Z (ストローク)	5.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	16 N
離脱力	24 N
水平方向の力	18 N
水平方向の力 (油面)	6 N
ボリューム	1.50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	22

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッド HT1

SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.02753

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02753>

段数	1.50
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	7 g
製品ファミリー	SAB

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧 -600 mbarで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。