

ベル型真空パッド

SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12160

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12160>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAG > SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

曲面の強いワーク向けベル型真空パッド



サイズ: 45


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-IG

デザインデータ



属性	値
dn	4 mm
Dmax (S)	51.50 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4-F
H	24.50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	7.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	68 N
水平方向の力	61 N
水平方向の力 (油面)	51 N
ボリューム	8 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	40 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	45
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12160

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12160>

材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
段数	0
本体質量	14.20 g
製品ファミリー	SAG