

長円ベル型真空パッド


SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG

製品コード: 10.01.01.11654

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11654>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 長円ベル型真空パッド SAOG > SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド



寸法 (LxB) : 95 x 40


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

ニップル材質: スチール

接続: M10-AG

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	46 mm
Bs	40 mm
dn	4 mm
G1	M10-M
H	27.50 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	102 mm
Ls	95 mm
SW1	16 mm
Z (ストローク)	6 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	165 N
水平方向の力	97 N
水平方向の力 (油面)	68 N
ボリューム	26.90 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
寸法 (LxB)	95 x 40

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SA0G 95x40 NBR-45 M10-AG

製品コード : 10.01.01.11654

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11654>



真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
本体質量	47.20 g
段数	0
製品ファミリー	SA0G

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧 -600 mbarで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。