

長円ベル型真空パッド

SA0G-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.12175

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12175>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SA0G-S > SA0G-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド



寸法 (LxB) : 60x20


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	25.80 mm
Bs	20.90 mm
dn	5 mm
G1	G1/4-M
H	24 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	65.80 mm
Ls	60.90 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	5 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	56 N
水平方向の力	45 N
水平方向の力 (油面)	30 N
ボリューム	4 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	12.50 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
寸法 (LxB)	60 x 20
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SA0G-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

製品コード : 10.01.01.12175

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12175>

段数	0
本体質量	22.10 g
製品ファミリー	SA0G-S

スペアパーツ



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

製品コード : 10.07.08.00094

用: G1/8

外径 D: 13.8 mm

内径 d: 10.2 mm

材質: アルミニウム



MUTT G1/4x6 ST-VZ

製品コード : 20.03.09.00020

ネジ G: G1/4

長さ L: 6 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ