

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.12180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12180>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [薄鋼板向け真空パッド](#) > [ベル型真空パッド SAOG-S](#) > SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド



寸法 (LxB) : 95x40

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-IG

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	46 mm
Bs	40.60 mm
G1	G1/8-F
H	15 mm
LG1	5 mm
Lmax (S)	101 mm
Ls	95.60 mm
Z (ストローク)	6 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	165 N
水平方向の力	192 N
水平方向の力 (油面)	110 N
ボリューム	18 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	35 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	95 x 40
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



長円ベル型真空パッド

SA0G-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.12180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12180>

段数	0
本体質量	32.80 g
製品ファミリー	SA0G-S